

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza Nr 0050.09.2014 z dnia 03 marca 2014 r., zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dla zadania pn. **„Przebudowa zajezdni autobusowej wraz z budową miejsc parkingowych przy drodze gminnej w m. Lubrza przy pl. Wdzięczności na działce nr ewid. 229 i 230”**

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):

- Kod CPV (CPV) 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Istniejący pas drogowy pl. Wdzięczności (dz. nr ewid. 229) składa się z następujących elementów:

- chodnik z płytek chodnikowych o szerokości 2,20 m,
- pas zieleni o szerokości 5,50 m,
- jezdnia z płyt betonowych o szerokości 3,90 m,
- pobocze z wielobarwnego kamienia polnego o szerokości 1,0 m,
- pobocze gruntowe utwardzone o szerokości 1,80 – 3,0 m.

#### 1.1.1 Stan projektowany

##### 1.1.1.1 Zestawienie parametrów technicznych

km 0+000 – 0+076:

- droga gminna - klasy D,
- układ jezdny: droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szer. 6,5 m.
- prędkość projektowa: w terenie zabudowanym – 30 km/h,

Organizację ruchu drogowego określa projekt stałej organizacji ruchu drogowego stanowiący oddzielne opracowanie.

Włączenia (tj. początek i koniec opracowania) do istniejących dróg – niweletę i spadki należy dostosować do niwelety istniejącej drogi powiatowej – ul. Świebodzińskiej i istniejącej drogi gminnej – ul. 3 Maja.

Nie projektuje się prowadzenia jakichkolwiek robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1242 F.

#### 1.1.2 Warunki gruntowe

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz ze względu na charakter inwestycji i rodzaj zinventaryzowanego podłoża gruntowego, sklasyfikowano występujące warunki gruntowo - wodne jako proste. Tereny pod planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

#### 1.1.3 Zajezdnia autobusowa wraz z poszerzeniem jezdni

Poszerzenie jezdni oraz zajezdnia autobusowa posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej typu „STAROBRUK” gr. 8 cm. obramowaną krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm. Ze względu na ograniczony zakres robót ziemnych nie przewiduje się kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.

Na całej długości zajezdni (L=53,0 m) pas istniejącej nawierzchni na szerokości około 6,0 m (do nawierzchni z wielobarwnego kamienia polnego) projektuje się do rozbiórki, łącznie z podbudową. Podbudowę i nawierzchnię na poszerzeniu drogi projektuje się taką samą jak konstrukcję nawierzchni zajezdni autobusowej. Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8 cm.

#### Parametry zajezdni

- długość krawędzi zatrzymania - 53,0 m,
  - pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni
- Dla zapewnienia odpowiedniego spływu wód z powierzchni jezdni zaprojektowano ściek przykrawężnikowy szerokości 0,2m (dwa rzędy kostki)

#### Układ konstrukcyjny obiektu:

Nawierzchnia zajezdni autobusowej i ścieku przykrawężnikowego:

- kostka betonowa szara typu „Starobruk” grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm, C6/9
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 12cm, C1,5/2,5

Nawierzchnia miejsc postojowych:

- kostka betonowa szara typu „Starobruk” grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm, C6/9
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 12cm, C1,5/2,5

Nawierzchnia chodnika:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,

Krawężniki :

Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem.

Obrzeża chodnikowe:

Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4

Krawężnik granitowy – istniejący pomiędzy nawierzchnią drogi z płyt betonowych a pasem zieleni projektuje się do przebudowy w II etapie realizacji inwestycji. Projektuje się jego regulację i wyniesienie 4 cm ponad poziom drogi betonowej

#### 1.1.4 Profil podłużny

Nawierzchnia zajezdni oraz poszerzenie jezdni dowiązane zostało do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Świebodzińskiej oraz nawierzchni betonowej w ul. 3-go Maja.

### 1.1.5 Nawierzchnia z wielobarwnego kamienia polnego

Istniejącą nawierzchnię drogi szerokości około 1,0 m wykonanej z wielobarwnego kamienia polnego ze względu na różnicę niwelety w stosunku do istniejącej nawierzchni z płyt betonowych projektuje się rozebrać i ponownie wbudować.

Układ konstrukcyjny obiektu:

- wielobarwny kamień polny pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni brukowej z uzupełnieniem brakującego kamienia polnego z zakupu,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- warstwa odsączająca gr.15cm,  $k > 8\text{m/dobę}$ ,
- podłoże gruntowe - grupa nośności G1.,  $E2 > 120\text{MPa}$

W przypadku braku możliwości osiągnięcia projektowanych parametrów dla podłoża gruntowego należy podłoże gruntowe ulepszyć poprzez wykonanie warstwy 15cm stabilizacji gruntu cementem C 1,5/2,5.

Zaniechania należytego wykonania koryta oraz należytego jego odwodnienia powoduje nierównomierne osiadanie i szybkie niszczenie się nawierzchni brukowej, wskutek rozmiękania gruntu podłoża i utraty przez niego nośności, co w okresie wiosennym może przyczynić się do wystąpienia przełomów.

Niedostateczne dobieranie oraz nieszczelne osadzanie kamienia polnego przy budowie nawierzchni znacznie obniża jakość wykonanych robót. Nawierzchnia wykonana technicznie prawidłowo przy szczelnie i równo ułożonym kamieniu jest dostatecznie dogodna dla ruchu i może służyć przez długi czas bez naprawy, zatem w celu uzyskania dobrych i trwałych nawierzchni należy:

- używać statecznych i dobrze osadzonych oporów na krawędzi nawierzchni,
- należy sortować kamień polny przy układaniu i osadzać obok siebie kamienie nie różniące się zbytnio wymiarami. Różnica wysokości osadzonych obok siebie kamieni nie powinna przekraczać 2cm.
- należy ustawiać kamienie brukowca pionowo,
- należy stosować przy układaniu „trójki” tj. przerywanie każdej spoiny pomiędzy dwoma kamieniami poprzez przystawienie do nich trzeciego kamienia,
- należy układać kamienie jak najściślej z dociskiem jednego kamienia do drugiego
- należy ubijać nawierzchnię wraz z dokładnym zaklinowaniem spoin pomiędzy kamieniami,
- należy układać wysortowany grubszy brukowiec od strony poboczy, drobniejszy w środku nawierzchni,
- nawierzchnię brukową należy wykonywać jednocześnie na całej szerokości jezdni,
- w przekroju poprzecznym nadaje się nawierzchni brukowej zaokrąglony w osi kształt,
- ubijanie nawierzchni powinno być trzykrotne lub dwukrotne jeżeli przewidziane jest następnie uwalowanie bruku. Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełnienia spoin w ułożonym bruku i bez polewania wodą. Przekrój poprzeczny należy sprawdzać szablonem. Po pierwszym ubiciu spoiny pomiędzy kamieniami należy wypełnić kliniecem o wymiarach od 5mm do 25mm. Po zaklinowaniu przystępuje się do drugiego ubijania bruku. Trzecie ubijanie ma na celu dalsze uszczelnienie i ubicie brukowca i dokładne wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i

podłużnym. Żwirowanie nawierzchni brukowej ostatecznie ubitej wykonuje się poprzez przykrycie 2cm warstwą żwiru lub pospółki.

#### 1.1.6 Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo wykorzystując istniejące spadki poprzeczne i podłużne.

Woda opadowa odprowadzona będzie ściekiem z dwóch rzędów kostki do istniejących kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Świebodzińskiej i ul. 3-go Maja.

#### 1.1.7 Roboty ziemne

Z terenu robót pod projektowane zamierzenie inwestycyjne należy usunąć grunt oraz wbudowane elementy istniejącego chodnika i jezdni do głębokości projektowanych warstw konstrukcyjnych, które należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Po zdjęciu wszystkich warstw gruntu do poziomu projektowanej rzędnej gruntu stabilizowanego należy rozpocząć układanie warstw konstrukcyjnych.

#### 1.1.8 Ochrona konserwatorska

Teren, na którym planuje się planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu urbanistycznego miejscowości Lubrza, który został włączony do wykazu zabytków nieruchomości wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

#### 1.1.9 Warunki wykonania robót:

- a) prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej w godzinach od 7<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
- b) prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem powierzchniowym,
- c) tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić w oddaleniu od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,
- d) powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,
- e) nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póź. 251 z późn. zm.),
- f) powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem prowadzenia prac,
- g) użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne bądź certyfikaty,

- h) należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego,
- i) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póź. 150), część powstałych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy, natomiast pozostałą część mas ziemnych należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci. W trakcie prac budowlanych powstające zwąły gruntu należy składować w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy,
- j) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób zorganizowany do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- k) teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Przed wbudowaniem kostki betonowej na poszerzeniu jezdni, zajezdni autobusowej oraz parkingach znajdujących się naprzeciwko zajezdni autobusowej konkretny typ kostki betonowej „STAROBRUK” należy uzgodnić z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty Ustalone wynagrodzenie jest obmiarowe, podlega przeliczeniu w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i jest uzależnione od ilości robót wykonanych przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość przekroczenia jednostek obmiarowych wyszczególnionych w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego w ilości do 5%.

1.3 Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Pracownia Projektowa INFRAWB Plac Jana Pawła II 17B 66-200 Świebodzin.

1.4 W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub którymkolwiek z dokumentów stanowiących jego załącznik znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaoferowane rozwiązanie równoważne musi zapewniać spełnienie parametrów minimalnych wynikających z tych dokumentów

1.5 Zamieszczone do zapytania ofertowego przedmiary robót służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej (m.in. opłaty za utylizację, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

1.6 Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

1.7 Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 36- miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia liczony od terminu zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego podpisanym bez uwaga protokołem. Zgodnie z § 7 ust 2 rozszerzona zostaje rękojmia na okres gwarancji i dodatkowo na 3 miesiące po jej upływie (łącznie obowiązywania rękojmi 39 miesięcy) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.

1.8 Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.9 Wykonawca ma obowiązek sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi do tego celu organami.

1.10 Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w terenie, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

1.11 Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego (stanowiącego załącznik nr 9 do zapytania ofertowego), który będzie podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia Zamówień Dodatkowych. Kosztorys będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

## **2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia**

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia- **do dnia 15 kwietnia 2015r.**

## **3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

W postępowaniu mogą brać udział **Wykonawcy**, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące:

**3.1 Niewykluczeni na podstawie art. 24** ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

### **3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy:

3.2.1 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:

-remoncie dróg bądź chodników znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej o powierzchni min. 400 m<sup>2</sup>,

3.2.2 Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie:

- 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- 2) Wykazu wykonanych zamówień podobnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty,
- 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (**oryginał**).

### **3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

3.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

3.3.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie:

- 1) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami tj. informacją na temat np. umowy o pracę, umowy zlecenia itp.
- 2) Oświadczenia Wykonawcy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia,
- 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty.

### **3.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia**

3.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

- złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na min. kwotę 100.000,00zł.

3.4.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie:

- 1) Podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. kwotę 100.000,00 zł.

### **4. Sposób oceny ofert**

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :

1. najniższej ceny - 100%

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Ocena w kryterium „**Najniższa cena**”, dla którego cena minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu}}{\text{Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu}} \times 100,00 \times 100 \%$$

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę.

### **5. Podwykonastwo**

Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.

### **6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.**

1. Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy w Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 68-218 Lubrza, sekretariat pokój nr 6, w nieprzekraczalnym terminie



do dnia **02.02.2015 r.**

do godz. **11.00**

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Lubrzy  
Ul. Świebodzińska 68  
66-218 Lubrza

Oferta w postępowaniu na (nazwa przetargu zgodna z nazwą podaną w zapytaniu) z dopiskiem:

**„Nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 02 lutego 2015 r.”**

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić dane oferenta.

### **7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.**

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:  
Tomasz Bergiel, tel. (068) 38 13 366

### **8. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 68-218 Lubrza,  
w dniu **02.02.2015 r.** o godz. **11.15**

### **9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie;

2) zabezpieczenie, zgodnie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.);

Uwaga:

3) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

c) kwotę gwarancji lub poręczenia;

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;

e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania będą zwiększenia rozmiarów szkody;

4) zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubrzy konta: Bank PKO BP S.A. o/ Świebodzin Nr 48 1020 5402 0000 0102 0027 9380 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania – Przebudowa zajezdni autobusowej wraz z budową miejsc parkingowych przy drodze gminnej w m. Lubrza przy pl. Wdzięczności na działce nr ewid. 229 i 230”

5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym;

6) zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;

7) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## **10. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takich zmian.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie:

termin/ przedmiot wykonania zamówienia z powodu:

- a) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, trwające dłużej niż 5 dni, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego na piśmie,
- b) konieczności wykonania dodatkowych badań gruntu,
- c) konieczność wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu ustawy pzp) równoległe z zamówieniem podstawowym,
- d) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
- e) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- f) okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.


-Ponadto przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.

2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku (wzór umowy) do niniejszego zapytania ofertowego

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia oferenta o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
3. Załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych
5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że osoby wskazane w formularzu wg załącznika nr 5 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 3.3.1 zapytania ofertowego
7. Załącznik nr 7 – Wzór Umowy
8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót
9. Załącznik nr 9 – Kosztorys ofertowy
10. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa
11. Załącznik nr 11 – Specyfikacja techniczna

z up. Wójta  
  
Katarzyna Przewłocka  
SEKRETARZ GMINY