

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 03	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,300		
2		ROBOTY ZIEMNE/ROZBIÓRKOWE				
2 d.2 03	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi w miejsce pozyskane przez Wykonawcę - wykonanie koryta pod zjazdami i dojazdami do posesji prywatnych.	m ³	242,560		
3 d.2 02	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - dowóz na miejsce wskazane przez Inwestora (do 10km) Krotność = 10	m ³	242,560		
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
4 d.3 05	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki, obrzeża wraz z ławami o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	761,700		
5 d.3 04	KNR 2-31 0402-	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	3,632		
6 d.3 05	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	53,800		
7 d.3 04	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki drogowe betonowa z oporem- krawężniki najazdowe 15x22cm	m ³	50,969		
8 d.3 05	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	707,900		
9 d.3 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Zjazdy + dojeżdża do posesji prywatnych	m ²	613,300		
10 d.3 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa pod chodnikami z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	27,600		
11 d.3 05 0114-06	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pod zjazdami	m ²	585,700		
12 d.3 05 0114-06	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm WYRÓWNANIE TERENU ZA ZJAZDEM OD STRONY POSESJI PRYWATNYCH - DOWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE DO NOWOPOWSTAŁYCH ZJAZDÓW	m ²	471,000		
13 d.3 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm/ miał bazaltowy - chodnik	m ²	27,600		
14 d.3 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z grafitowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm/ miał bazaltowym - zjazdy	m ²	585,700		
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
15 d.4 01 0510-02	KNR 2-01 0510-	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	570,000		
16 d.4		Dokumentacja powykonawcza	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: