


**Gmina Lubrza**



**Z A T W I E R D Z A M**

**dnia 16.09.2011 r.**

***Przetarg nieograniczony***



**Zakup średniego samochodu bojowego  
wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Lubrza**

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

### **Gmina Lubrza**

Adres :

Urząd Gminy Lubrza  
ul. Świebodzińska 68  
66 – 218 Lubrza  
województwo lubuskie  
tel./fax ( 068 ) 381 30 21, e-mail: uglubrza1@wp.pl  
godz. urzędowania: poniedziałek 7<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>  
wtorek - czwartek 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>  
piątek 7<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>

## 2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zwaną dalej również jako „u.p.z.p.”.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Lubrzy zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej:

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
<b>I.</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>
1.1	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami),
1.2	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
1.3	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert.
1.4	Samochód – fabrycznie nowy 2011r. Podać producenta i typ podwozia.
1.5	Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 14000 kg.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.6	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu.
1.7	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
1.8	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue) Silnik o mocy minimum 280 KM.
1.9	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
1.10	Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej - osi przedniej
1.11	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
1.12	Kabina wyposażona w: - wywietrznik dachowy - klimatyzację - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną - elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne w przednich drzwiach - Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, - radio samochodowe - Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania
1.13	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.
1.14	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
1.15	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
1.16	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.17	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
1.18	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
1.19	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
1.20	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).
1.21	Kąt natarcia: min. 23°
1.22	Kąt zejścia: min. 23°
1.23	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m
1.24	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %.
1.25	Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
1.26	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy
1.27	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.
1.28	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
1.29	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.
1.30	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
1.31	Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.
1.32	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów
1.33	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne.
1.34	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).
<b>II.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza:</b>
2.1	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium.
2.2	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm
2.3	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.
2.4	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.5	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek
2.6	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
2.7	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
2.8	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,
2.9	Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności.
2.10	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).
2.11	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
2.12	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
2.13	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
2.14	Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany włącznik rewizyjny.
2.15	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z kompozytu lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
2.16	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.
2.17	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
2.18	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
2.19	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
2.20	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.
2.21	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny
2.22	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze</li> <li>- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,</li> <li>- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,</li> <li>- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</li> </ul>

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
2.23	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu
2.24	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
2.25	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek
2.26	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - licznik motogodzin, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
2.27	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
2.28	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy.
2.29	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
2.30	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
2.31	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
2.32	Maszt oświetleniowy: - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomaganie, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
2.33	Narzędzie hydrauliczne uniwersalne – pompa hydrauliczna z węzłem– 1 kpl. - napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy min. 2 KM, - możliwość zasilania jednego narzędzia, - pojemność zbiornika oleju min. 2 litry - węże hydrauliczne z szybkozłączami ; - długość węży min. 5 m, - maksymalna waga do 26 kg,
2.34	Narzędzie hydrauliczne uniwersalne nożycorozpierzacz – 1 szt. - rozwarcie ramion min. 360 mm, - siła cięcia min 38 ton - średnica przecinanego pręta min. 30 mm - siła rozpierania przy zamkniętych ramionach min. 3,5 tony, - maksymalna siła rozpierania min. 20 ton, - siła ciągnięcia min 5 ton, - siła ściskania min. 7 ton, - maksymalna waga do 15 kg. - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1.1.
<b>III.</b>	<b>Wyposażenie:</b>
3.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - OSP+nazwa + numerów operacyjnych
3.2	Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm <sup>3</sup> ” – KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002.
3.3	Agregat prądowórczy spełniający poniższe wymagania: z silnikiem o zapłonie iskrowym o mocy minimum 2,0 kVA, przy równoczesnym spełnieniu warunku zapewnienia zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu i przewidzianych na wyposażenie pojazdu na prąd zmienny oraz zapewniając równocześnie dodatkowo rezerwę mocy co najmniej 1 kW, ▪ stopień ochrony minimum IP-54, ▪ min 2 gniazda o napięciu – 230 V, ▪ min 1 gniazdo o napięciu – 400 V, ▪ min czas pracy bez potrzeby tankowania przy obciążeniu nominalnym - 4 godz., ▪ wąż do spalin do agregatu prądowórczego, przewód ochronny z uziemieniem zbiorowym.
3.4	Latarki akumulatorowe diodowe w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) wraz z ładowarkami zamocowanymi w kabinie pojazdu, zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem stałym 24 V. Czas świecenia laterek (bez zmiany jasności) powinien wynosić co najmniej 60 minut - 3 s
3.5	Gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego minimum 2 kg pewnie zamocowaną w kabinie pojazdu - 1 szt.
3.6	Gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego minimum 6 kg - 1 szt.
3.7	Aparat powietrzny nadciśnieniowy - 4 kpl., do mocowania aparatów należy przewidzieć stelaż lub inne porównywalne konstrukcje, które umożliwią założenie aparatu bezpośrednio na plecy, bez pomocy innej osoby, z poziomu podłoża lub platformy.
3.8	Maska do aparatu powietrznego – 4 kpl.
3.9	Pilarka do cięcia drewna min. 3,5 kW – 1 szt.
3.10	Zapasy łańcuch z prowadnicą – 1 kpl.
3.11	Wąż tłoczny W 52-20-ŁA – minimum 8 szt.
3.12	Wąż tłoczny W 52-20-ŁA – minimum 10 szt.
3.13	Rozdzielacz kulowy potrójny – 75/52-75-52 - 1 szt.
3.13	Przełącznik 75/52 - 2 szt.
3.14	Prądownica wodna turbo 75 - 2 szt.
3.15	Prądownica pianowa PP 2 - 1 szt.
3.16	Wytwornica pianowa WP 2/150 - 1 szt.
3.17	Nożyce do cięcia drutu o średnicy 10 mm - 1 szt.
3.18	Drabina aluminiowa wysuwana, dwuprzęsłową 10 m
3.19	Pojazd należy wyposażyć w 4 komplety: - umundurowania specjalnego strażaka ze stałą podpinką - hełmów z osłoną twarzy - butów specjalnych / sznurowanych/ o rozmiarach: 43 -2 pary; 44 - 2 pary

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

2. Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „Wymaganiami Ogólnymi i Szczegółowymi dla Samochodów Ratowniczo - Gaśniczych KG PSP- CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.
3. Sprzedawca musi posiadać i dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy aktualny certyfikat lub pozytywną opinię CNBOP. Nie jest wymagane załączenie ich do oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje przedpłat za dostawę.
5. Rok produkcji samochodu – 2011 rok.
5. Wykonawca **może** przewidzieć wykonanie zamówienia przez podwykonawców.  
Kod CPV:  
34144210-3 (Wozy strażackie)

#### **4. Zamówienia częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

#### **5. Zamówienia uzupełniające.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

#### **6. Informacja o ofercie wariantowej.**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

#### **7. Termin wykonania zamówienia.**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do dnia 23.11.2011 r.**

#### **8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

- 1.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania** na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;



- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3,
- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2;

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
- wykonawców, nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

### 1.2. Sytuacja finansowa:

Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy założeniu, że wynagrodzenie za zakres przedmiotu zamówienia będzie wypłacone jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu dostawy i dokonaniu jej odbioru bez zastrzeżeń.

### 1.3. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem, udokumentowanym np. referencjami, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jednej** dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. jednego średniego samochodu bojowego o napędzie 4x4 z silnikiem o mocy minimum 250 KW i ze zbiornikiem wody o pojemności min. 2000 litrów.

2. Ocena spełnienia warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia” - „nie spełnia”. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast Wykonawca niespełniający któregokolwiek z warunków otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 10 i ust. 2 pkt. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 zostanie odrzucona.

## 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć razem z ofertą

### 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2** do SIWZ.

1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty te powinny być **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- 1.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a zgodnie z opisanymi warunkami udziału w postępowaniu do oferty musi być dołączony:
  - 1.3.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców - **załącznik nr 3** do SIWZ - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających).

## 2. Inne dokumenty:

- 2.1. Wypełniony formularz oferty na **załączniku nr 1** do SIWZ.
- 2.2. Wypełniony **załącznik nr 1a** do SIWZ – Dane Wykonawcy.
- 2.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
  - 2.3.1. zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających ofertę,
  - 2.3.2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wszystkie dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, o których mowa w pkt 8, ppkt 1.1. i 1.2.

## 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany na wstępie z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna, zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem i/lub drogą elektroniczną.
2. Zamawiający oświadcza, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Lubrza - [www.bip.lubrza.pl](http://www.bip.lubrza.pl)
3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ a także będzie zamieszczona na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.

5. W przypadku gdy zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację o zmianie terminu składania ofert na stronie internetowej, na której SIWZ została umieszczona.
7. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Pan Mirosław Sławski, tel. 068 38 13 366 w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku).

## **11. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie żąda wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **12. Termin do, którego wykonawca będzie związany ofertą**

1. Wykonawcy będą związani ofertą **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **13. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Ofertę należy sporządzić na **FORMULARZU OFERTY**, stanowiącym **załączniki nr 1 do SIWZ**. Oferta musi obejmować całość zamówienia i spełniać wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi punktami SIWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Wszystkie kartki oferty mogą być ponumerowane i trwale spięte w jedną całość, ponadto wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzeżę, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **NIE UDOSTĘPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI** (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec

informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie. Koperta musi posiadać również oznaczenia:

**Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego  
pod nazwą:**

**ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU BOJOWEGO  
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA JEDNOSTKI OSP LUBRZA**

oraz **nazwę i adres Wykonawcy**, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- a) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 9, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- b) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe i/lub częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy w szczególności dokonał wizji lokalnej terenie. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
14. Złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15. W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców musi być dołączone do oferty.
16. Złożona oferta musi spełniać następujące warunki:
- oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
  - oferta musi być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.
  -

#### **14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania w Urzędzie Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 68-218 Lubrza, sekretariat pokój nr 6.  
w nieprzekraczalnym terminie:

**do dnia**

**28.09.2011 r.**

**do godz.**

**10.30**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## 15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty należy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN.
2. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres dostaw podany w opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie postanowienia SIWZ.
3. W druku oferty - załączniku nr 1 do SIWZ należy podać cenę ryczałtową brutto za wykonania całości zamówienia. Cena brutto musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena oferty musi uwzględniać inne, nieprzewidziane przez Zamawiającego składniki wpływające na ostateczną cenę. Tak obliczona cena ryczałtowa brutto będzie podstawą do porównania ofert i obliczenia punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, i podatku akcyzowym.
5. Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat na dostawy.
6. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów kwotowych ani procentowych od ceny ofertowej.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w:

Urządzie Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 68-218 Lubrza, sala narad pokój nr 2.

w dniu

28.09.2011 r.

o godz.

11.00

## 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

**cena brutto -100%**

Kryterium ceny zostanie obliczone przy pomocy wzoru:  $C = [(C_n : C_b)] \times 100 \times 100 \%$   
gdzie:

$C_n$  – cena z oferty najkorzystniejszej

$C_b$  - cena z oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium wynosi 100.

## 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed podpisaniem umowy musi być złożona umowa spółki, a w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum - umowa konsorcjum, zawierająca co najmniej:
  - określenie celu gospodarczego,
  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
  - solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie deklaruje uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, oznacza to, że nie przewiduje takiego sposobu wywiązania się z zobowiązania.
4. **W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców musi wykazać w ofercie zakres rzeczowy i finansowy prac, jakie wykona przy pomocy podwykonawcy.**

## **19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.**

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy

## **20. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdział 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

## **21. Inne informacje**

1. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny informując o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych przez Wykonawców i oferty. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
6. Wybrany Wykonawca oraz wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz ofertach odrzuconych. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej [www.bip.lubrza.pl](http://www.bip.lubrza.pl).

## **22. Możliwość dokonania zmian w umowie**

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian w umowie.

## Formularz oferty

## Dane Wykonawcy:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą „**ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU BOJOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA JEDNOSTKI OSP LUBRZA**” oferujemy wykonanie zamówienia za:

Wartość netto zł	
Podatek od towarów i usług .... %	
Razem brutto	
Słownie: .....	
.....	
.....	
Marka, typ, rodzaj:	
Miejsce odbioru samochodu:	

Oświadczamy, że

- a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- c) zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- d) zakres zamówienia wykonamy **przy pomocy podwykonawcy/własnymi siłami\***.
  - część zamówienia wykonywana przez podwykonawców/ **nazwa podwykonawcy**  
.....
  - wartość części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców .....
  - procentowy udział podwykonawców ....%
- e) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)



Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....
- (5) .....
- (6) .....

*\* niepotrzebne skreślić*

..... dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

**DANE WYKONAWCY**

1. Nazwa: .....
2. Siedziba: .....
3. NIP: .....
4. REGON: .....
5. Tel/fax: .....
6. E-mail: .....
7. www: .....
8. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego:  
.....
9. Nazwa banku i numer konta bankowego:  
.....  
.....
10. Osoby upoważnione przez wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko): .....
9. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów z Zamawiającym przez okres obowiązywania umowy ....., tel. ....
10. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:  
stanowisko .....  
imię i nazwisko .....  
tel/fax .....

..... dnia .....

.....  
(podpis uprawnionego przedstawiciela)

**Oświadczenie  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Data: .....

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a mianowicie:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedłożymy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom/potwierdzamy własnoręcznymi podpisami świadomi\* odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

..... dnia .....

.....  
(podpis pełnomoczonego przedstawiciela)

**Wykaz wykonanych dostaw**

Data: .....

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

Rodzaj dostaw (opis – rodzaj samochodu, wraz opisem)	Wartość brutto w zł.	Data wykonywania zamówienia	Nazwa odbiory

*Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających).*

..... dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

---

**UMOWA NR ..... – wzór**

Zawarta w dniu ..... w Lubrzy pomiędzy  
Gminą Lubrza, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

**1. Ryszard Skonieczek** - **Wójt Gminy**  
przy kontrasygnacie  
**2. Heleny Domagała** - **Skarbnik Gminy**

zwanym dalej **Zamawiającym**,

z jednej strony, a:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu nowego średniego samochodu bojowego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Lubrzy, o właściwościach i wyposażeniu zgodnych ze złożoną ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Minimalne wymagania dla ww. samochodu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
<b>I.</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>
<b>1.1</b>	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami),
1.2	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
1.3	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert.
1.4	Samochód – fabrycznie nowy 2011r. Podać producenta i typ podwozia.
1.5	Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 14000 kg.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.6	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu.
1.7	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
1.8	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue. Silnik o mocy minimum 280 KM.
1.9	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
1.10	Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej - osi przedniej
1.11	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
1.12	Kabina wyposażona w: - wywietrznik dachowy - klimatyzacje - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną - elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne w przednich drzwiach - Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, - radio samochodowe - Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania
1.13	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.
1.14	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
1.15	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
1.16	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.17	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
1.18	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
1.19	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
1.20	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).
1.21	Kąt natarcia: min. 23°
1.22	Kąt zejścia: min. 23°
1.23	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m
1.24	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %.
1.25	Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
1.26	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy
1.27	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.
1.28	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
1.29	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.
1.30	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
1.31	Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.
1.32	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów
1.33	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne.
1.34	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).
<b>II.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza:</b>
2.1	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium.
2.2	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm
2.3	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.
2.4	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.5	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek
2.6	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
2.7	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
2.8	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,
2.9	Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności.
2.10	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).
2.11	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
2.12	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
2.13	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
2.14	Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany wąż rewizyjny.
2.15	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z kompozytu lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
2.16	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.
2.17	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
2.18	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
2.19	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
2.20	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.
2.21	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny



Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
2.22	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze</li> <li>- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,</li> <li>- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,</li> <li>- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</li> </ul>
2.23	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu
2.24	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
2.25	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek</li> </ul>
2.26	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr,</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- miernik prędkości obrotowej autopompy,</li> <li>- licznik motogodzin,</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>- kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika)</li> </ul> W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.</li> </ul>
2.27	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
2.28	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy.
2.29	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
2.30	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
2.31	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
2.32	Maszt oświetleniowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,</li> <li>- złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomaganie,</li> <li>- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,</li> <li>- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,</li> <li>- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,</li> <li>- sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,</li> <li>- stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55</li> </ul>
2.33	Narzędzie hydrauliczne uniwersalne – pompa hydrauliczna z wężem– 1 kpl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy min. 2 KM,</li> <li>- możliwość zasilania jednego narzędzia,</li> <li>- pojemność zbiornika oleju min. 2 litry</li> <li>- węże hydrauliczne z szybkozłączami ;</li> <li>- długość węży min. 5 m,</li> <li>- maksymalna waga do 26 kg,</li> </ul>
2.34	Narzędzie hydrauliczne uniwersalne nożycorozpierzacz – 1 szt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozwarcie ramion min. 360 mm,</li> <li>- siła cięcia min 38 ton</li> <li>- średnica przecinanego pręta min. 30 mm</li> <li>- siła rozpierania przy zamkniętych ramionach min. 3,5 tony,</li> <li>- maksymalna siła rozpierania min. 20 ton,</li> <li>- siła ciągnięcia min 5 ton,</li> <li>- siła ściskania min. 7 ton,</li> <li>- maksymalna waga do 15 kg.</li> <li>- system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1.1.</li> </ul>
<b>III.</b>	<b>Wyposażenie:</b>
3.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa + numerów operacyjnych
3.2	Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm <sup>3</sup> ” – KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002.
3.3	Agregat prądotwórczy spełniający poniższe wymagania: z silnikiem o zapłonie iskrowym o mocy minimum 2,0 kVA, przy równoczesnym spełnieniu warunku zapewnienia zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu i przewidzianych na wyposażenie pojazdu na prąd zmienny oraz zapewniając równocześnie dodatkowo rezerwę mocy co najmniej 1 kW, ▪ stopień ochrony minimum IP-54, ▪ min 2 gniazda o napięciu – 230 V, ▪ min 1 gniazdo o napięciu – 400 V, ▪ min czas pracy bez potrzeby tankowania przy obciążeniu nominalnym - 4 godz., ▪ wąż do spalin do agregatu prądotwórczego, przewód ochronny z uziemieniem zbiorowym.
3.4	Latarki akumulatorowe diodowe w wykonaniu przeciwybuchowym (Ex) wraz z ładowarkami zamocowanymi w kabinie pojazdu, zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem stałym 24 V. Czas świecenia laterek (bez zmiany jasności) powinien wynosić co najmniej 60 minut - 3 s
3.5	Gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego minimum 2 kg pewnie zamocowaną w kabinie pojazdu - 1 szt.
3.6	Gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego minimum 6 kg - 1 szt.
3.7	Aparat powietrzny nadciśnieniowy - 4 kpl., do mocowania aparatów należy przewidzieć stelaż lub inne porównywalne konstrukcje, które umożliwią założenie aparatu bezpośrednio na plecy, bez pomocy innej osoby, z poziomu podłoża lub platformy.
3.8	Maska do aparatu powietrznego – 4 kpl.
3.9	Pilarka do cięcia drewna min. 3,5 kW – 1 szt.
3.10	Zapasowy łańcuch z prowadnicą – 1 kpl.

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
3.11	Wąż tłoczny W 52-20-ŁA – minimum 8 szt.
3.12	Wąż tłoczny W 52-20-ŁA – minimum 10 szt.
3.13	Rozdzielacz kulowy potrójny – 75/52-75-52 - 1 szt.
3.13	Przełącznik 75/52 - 2 szt.
3.14	Prądownica wodna turbo 75 - 2 szt.
3.15	Prądownica pianowa PP 2 - 1 szt.
3.16	Wytwornica pianowa WP 2/150 - 1 szt.
3.17	Nożyce do cięcia drutu o średnicy 10 mm - 1 szt.
3.18	Drabina aluminiowa wysuwana, dwuprzęsłową 10 m
3.19	<u>Pojazd należy wyposażyć w 4 komplety:</u> - umundurowania specjalnego strażaka ze stałą podpinką - hełmów z osłoną twarzy - butów specjalnych / sznurowanych/ o rozmiarach: 43 -2 pary; 44 - 2 pary
	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

## § 2

Termin zakończenia realizacji umowy – do dnia ..... r.

## § 3

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan..... tel. ....
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan/Pani ..... tel. ....
3. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawuje Komendant Gminny OSP  
Pan..... tel. ....

## § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) powiadomienia Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną o planowanym terminie odbioru samochodu, nie później niż w terminie 2 dni przed datą odbioru, z zastrzeżeniem § 2 ust.2 umowy,
  - b) przekazania Zamawiającemu przy odbiorze samochodu pełnej dokumentacji obejmującej w szczególności: aktualny certyfikat lub pozytywną opinię CNBOP, instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca oświadcza, że dostawy objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich zamówień.

## § 5

1. *(Brak podwykonawców)*
  - 1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy.
  - 1.2. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.
2. *(Podwykonawcy)*
  - 2.1. Zakres zamówienia, podlegający wykonaniu przez podwykonawców, określony jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- 
- 2.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

### § 6

1. Miejscem odbioru samochodu będzie siedziba Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, w terminie, o którym mowa w §2 niniejszej umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron i podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron. Wykonawca przy przekazaniu pojazdu, z pełnym zbiornikiem paliwa, doręczy Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych oraz dokumenty wymienione w § 4 ust.4 pkt b niniejszej umowy.
3. **Podczas odbioru Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu oraz sprzętu.**
4. Jeżeli w trakcie czynności odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo powstrzymać się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
5. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego minimum na 7 dni przed dokonaniem odbioru dopuszcza się możliwość zmiany miejsca odbioru. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego na zmianę miejsca odbioru Wykonawca zobowiąże się na piśmie do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów tj.: kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie.

### § 7

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:

- a) netto: ..... zł  
(słownie: .....)
- b) VAT .....% - .....zł  
(słownie: .....)
- c) brutto: .....zł  
(słownie: .....)

i obejmuje sprzedaż średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem, wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści niniejszej umowy.

### § 8

1. Rozliczenie nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w oparciu o podpisany przez przedstawicieli Stron oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzający wykonanie zamówienia, wraz z przekazanymi dokumentami gwarancyjnymi i innymi dokumentami wymienionymi w § 4 ust. 4 pkt b niniejszej umowy.
2. Do faktury VAT musi być dołączony podpisany przez przedstawicieli Stron oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy protokół odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.
3. Termin płatności należności Wykonawcy ustala się do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

- 
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

## **§ 9**

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 10**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na samochód stanowiący przedmiot zamówienia. Nadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. W protokole odbioru przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji:
  - a) na podwozie - min. 36 miesięcy,
  - b) na zabudowę pożarniczą – min. 36 miesięcy,na warunkach określonych w ust. 3 i 4 poniżej, której termin rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń i przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w samochodzie stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie gwarancji.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą VAT.

## **§ 11**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
  - a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wskazanego w § 2 ust. 2 umowy,
  - b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w protokole odbioru na ich usunięcie lub odpowiedniego terminu wskazanego w zawiadomieniu o ujawnieniu się wady w okresie gwarancji.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 12 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7.
4. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

## **§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- 
- a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 10 dni. W takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być doręczone Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia powstania opóźnienia,
  - b) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru dostaw.
  3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

### **§ 13**

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą:

1. Świadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w OSP obowiązujące na dzień odbioru,
2. Wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji i eksploatacji przedmiotu zamówienia,
3. Szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,
4. Książkę gwarancyjną z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,
5. Inne dokumenty specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia,

### **§ 14**

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego.
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
  - a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
  - b) Oferta Wykonawcy.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**