







- 


łącznik p/t świecznikowy
- 


łącznik p/t schodowy
- 

łącznik p/t jednobiegunowy IP20 / IP44
- 





gniazdo p/t 16A, 230V
- 

gniazdo p/t 16A, 230V, IP44
- 

gniazdo n/t 16A, 400V
- 

PWP
- 

p-poż.

Symbol	Typ	Nazwa
	1	OPRAWA LED 1750lm/840 IP44 20W
	3	OPRAWA LED 4000lm/840 IP20 35W
	6	OPRAWA LED 5800lm/840 IP65 40W
	2	OPRAWA LED ED 2950lm/740 IP65 szeroki szary

Ilość		
Oprawy awaryjne		
AW1	Oprawa LED 140 lm, 1,6W, mod 1h, p/t	1 szt.
AW2	Oprawa LED 141 lm, 1,6W, mod 1h, n/t	2 szt.
AW3	Oprawa LED COLD, mod 1h + zestaw mont. na ściannę	1 szt.
EW1	Oprawa LED 140lm, 2W, mod 1h, naścienna	1 szt.

KONDYGNACJA 0, PARTER				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Pn [m²]	PODŁOGA	WYS. [m]
0-01	KORYTARZ	6,75	plytki gresowe	3,00
0-02	POM. SOCJALNE	9,00	plytki gresowe	3,00
0-03	WHS	6,00	plytki gresowe	3,00
0-04	SALA WIELOFUNKCYJNA	37,35	plytki gresowe	3,00
0-05	GARAŻ 1-STANOWISKOWY	73,26	posadzka betonowa	4,00
0-06	MAGAZYN	8,40	plytki gresowe	3,00
SUMA POWIERZCHNI NETTO:		140.76		
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:		149.82		

