

Zamawiający otrzymał od wykonawcy następujące zapytanie:

CZY PODANA W ZAŁĄCZNIK NR. 11 DO SWZ – PRZEDMIAR ROBÓT- DOT. POZ. 27D.1.6 : - WODOSPUSTY WINYLOWE O GR. 15CM... ILOŚĆ 50M JEST PODANA PRAWIDŁOWO, Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYNIKA WIĘKSZA ILOŚĆ – PROSIMY O JEDNOZNACZNE WSKAZANIE POPRAWNEJ ILOŚCI WODOSPUSTÓW WINYLOWYCH, - CZY WODOSPUSTY NALEŻY UŁOŻYĆ POPRZECZNIE CZY WZDŁUŻ ODCINKA „A”?, - CZY WODOSPUSTY NALEŻY UŁOŻYĆ PRZY KRAWĘDZI JEZDNI CZY POBOCZA?

Odpowiedź zamawiającego:

Wodospusty należy ułożyć w poprzek pobocza tak jak wskazano w dokumentacji technicznej. Ilość określona w przedmiarze jest prawidłowa.

**GMINA LUBRZA**

Osiadłe Szkolne 13  
66-218 LUBRZA  
NIP 927-18-88-775

**z up. Wójta**

  
mgr inż. Katarzyna Przewłocka  
SEKRETIARZ GMINY